

Llenadora Estándar para envases de 0.25L-20L



Tapadora opcional

SANTINT • CHINA

Add: Feilong Road, Xingyang,
Zhengzhou, China
Email: info@santint.com

SANTINT • HOLLAND

Add: Lageweg 35 - J, 2222 AG
Katwijk The Netherlands
Email: sales@santint-europe.com

SANTINT • POLAND

Add: 19 Postępu Street
(warehouse no. 5)02-676
Warsaw, Poland
Email: albert@santintpoland.com

SANTINT • U.S.A

Add: 2000 Bloomingdale Road,
Suite 205, Glendale Heights,
IL 60139, U.S.A
Email: dino@santintusa.com

SANTINT • BRAZIL

Add: Rua Rosa Kasinski,
1109 (Galpão 30) - Capuava
- Cep: 09380-128 - Mauá / Sp
Email: marcos@santint.com

SANTINT • INDIA

Add: H.No.692, Gala No.04, Print
World Industrial Complex,
Bhatale, Vehale Village, Opposite
Balaji Compound, Bhiwandi,
Maharashtra - 421302
Email: nick@santint.com

Línea llenadora de pintura

Características

SANTINT
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION



Con tapadora: 1900x800x1400mm
Sin tapadora: 1200x800x1400mm

- | | |
|---|----------------------------------|
| ■ Función: Llenado automático de pinturas | ■ Precisión resolución: $\pm 1g$ |
| ■ Eficiencia: >10 envases/min (caso de 1~4L) | ■ Material: acero inoxidable |
| ■ Envases aplicables: lata/cubeta redonda de 0.25L-20L | |
| ■ Proceso de operación: Colocación manual de latas - Llenado automático
- Colocación manual de tapas - Apriete automática - Empuje automático del envase | |
| ■ Altura ajustable para adaptarse a diferentes alturas de envases | |
| ■ Opcionales la prensa circular automática de tapas, bomba y filtro | |
| ■ Configuración opcional a prueba de explosiones | |
| ■ Potencia: 0.1kW, Voltaje: 110V/60HZ | ■ Tanque pulmón de 60L |

Llenadora para envases hasta 20L

Parámetros técnicos

